



Курганский завод дорожных машин

КУРГАНДОРМАШ



УКМ-6500

ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ
МАШИНА

Вакуумная подметально-уборочная машина УКМ-6500



Ширина уборки – 3,5 м. При работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством при одновременной работе с левой и правой стороны.

Бак системы смачивания и внутренние
стенки бункера из нержавеющей стали.
Бак крепится к раме.
Одновременная работа 2-х лотковых
щеток.

Внутренние стенки бункера полностью
из нержавеющей стали.





Неровности дороги – не проблема

Подвешенная в центре тяжести и раскачивающаяся цилиндрическая щетка приспособляется к любым неровностям поверхности и любому наклону дороги.

Силу прижима и количество вращений натянутой щетки можно плавно настраивать так, что любая поверхность будет вычищена наилучшим образом.

Диаметр щетки 400 мм.
Ширина уборки 2400 мм.

Центральный пункт управления

Все вентили и все компоненты электро-, пневматической и гидравлической систем расположены в одном месте в корпусах, защищающих от попадания воды, удобных для технического обслуживания.



Качество для долгой службы

Высококачественные материалы (днище из нержавеющей стали) и очень гладкая внутренняя поверхность обеспечивают длительный срок службы и бесперебойное опорожнение без использования дополнительных приспособлений.

Система смены оборудования

Оборудование подметальной установки может быть демонтировано без применения грузоподъемных механизмов и заменено на другое, например, пескоразбрасывающее оборудование (быстросъемные механизмы).



Предназначена для уборки дорог с асфальтовым или цементобетонным покрытием от загрязнения. Машина осуществляет подметание загрязнения и загрузку смета в бункер-мусоросборник, вывоз и самосвальную выгрузку смета с места утилизации. Машина предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата с температурой окружающей среды от +1°C до +40°C. С дополнительными опциями (зимний пакет) -20°C до +40°C.

Вакуумное подметально-уборочное оборудование

Объем бункера, м ³	7
Объем бака чистой воды, л.	2000
Бункер цельнометаллический	Каркасный
Материал бака для воды	Нержавеющая сталь
Система контроля (оповещения) о низком уровне воды в баке	Есть
Марка автономного двигателя	ММЗ
Мощность автономного двигателя	70-90 кВт
Привод рабочего оборудования	Гидравлический
Тип вентилятора	Центробежный
Привод вентилятора	Механический

Устройство всасывания и смета

Всасывающее сопло с двумя колесами

Расположение	Слева и справа
Ширина всасывающего устройства	750 мм
Диаметр всасывающего рукава	250 мм

Лотковая щетка

Прицепного типа, выдвижная,
с комбинированным ворсом

Расположение	Слева и справа
Начальный диаметр	650 мм
Система блокировки подъёма бункера при номинальных оборотах	Есть
Ширина уборки	1100 мм





Ручной подборщик

Устройство для уборки мусора из труднодоступных мест. Дополнительный подборщик на задней стенке бункера.



Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость бункера, м.	6,5-8,5
Привод оборудования	гидравлический
Плотность посыпки, г/кв.м.	10-500
Ширина посыпки, м.	2-10
Регулировка ширины и плотности посыпки	бесступенчатая
Тип транспортера	двойная втулочно-роликовая цепь и литая необслуживаемая цепь

Дополнительные опции пескоразбрасывающего оборудования

- Система увлажнения ПГМ жидкими реагентами.
- Система, препятствующая зависанию ПГМ, с управлением из кабины.
- Защита от попадания осадков (установка тента).
- Измельчитель крупных фракций ПГМ.
- Система автоматического управления распределения и дозации ПГМ из кабины.
- Датчик, сигнализирующий о прекращении подачи ПГМ.
- Датчик оповещения об аварийной утечке гидрожидкости из системы.

Возможность взаимозаменяемость
оборудования с летнего на зимнее.





Курганский завод дорожных машин

КУРГАНДОРМАШ

640008, РФ, г. Курган,
ул. Автозаводская, 1А,
тел. 8 3522 44 36 20

123317, РФ, г. Москва,
Пресненская наб., 8,
тел. 8 495 128 99 27

350049, РФ, г. Краснодар,
ул. Народная, 68А,
тел. 8 912 521 79 02



8 800 551 24 66



kzdm.ru, kzdm.kz



omis@kzdm.ru

